

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 50 966.5K4
 Chrom-Optik
 LED 14.5 W 1332 lm-h 4000 K
 DALI-Konverter steuerbar




Strahler mit symmetrisch-breitstreuender Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse II.

Für Strahlschiensysteme 3-Phasen-EUROSTANDARD-PLUS®. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Mit Hybrid Optics®: Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. Leuchte 0-60° schwenkbar und stufenlos 360° um die senkrechte Leuchtenachse drehbar. Halbstreuwinkel 58°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 195'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 50/60 Hz. Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss. Oberfläche Farbe samtschwarz. Optische Silikonlinse. Sicherheitsglas. Reflektoroberfläche Reinstaluminium. Abschlussring Oberfläche Chrom. Abmessungen Ø 140 x Höhe 190 x 260 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 56°	E (0°)
1	1.06	1577
2	2.13	394
3	3.19	175
4	4.25	99
5	5.32	63

LED 4000 K 14.5 W 1332 lm-h 56° / CIE Flux 90 99 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1332 lm-h
Anschlussleistung	14.5 W
Lichtausbeute	91.9 lm-h/W
Modullichtstrom	1710 lm-c
Modulleistung	12,3 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 195'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	symmetrisch-breitstreuend
Halbwertwinkel	58 ° Very Wide Flood (> 56 °)
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 280 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 60 °C
Gewicht	0.9 kg

