

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 50 976.6K3**  
samt schwarz  
LED 13 W 347 lm-h 3000 K  
Konverter schaltbar on/off




Pendelleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und abgeblendeter Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse III.

Für die Verwendung in Kombination mit verschiedenen modularen Installationskomponenten. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Leuchte ohne Baldachin. Der gewünschte Baldachintyp – Installationskomponente – mit integriertem LED-Netzteil, on/off, ist ergänzend zu bestellen. Leuchtengehäuse aus Aluminium. Oberfläche Farbe samt schwarz. Innenfarbton kupfer matt. Leitungspendel 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>, Farbe schwarz. Abmessungen Ø 100 x 250 mm, Gesamtlänge 1700 mm.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in Sonderlängen lieferbar.



h [m]	D [m] 54°	E (0°)
1	1.02	366
2	2.04	92
3	3.06	41
4	4.08	23
5	5.10	15

LED 3000 K 13 W 347 lm-h 54° / CIE Flux 82 95 99 100 100 / A70 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	347 lm-h
Anschlussleistung	13 W
Lichtausbeute	33.1 lm-h/W
Modullichtstrom	1265 lm-c
Modulleistung	10,5 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	nach unten gerichtet
Lichtverteilung	abgeblendet
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	0.94 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

