

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 50 978.2K3
samtweiss
LED 13 W 452 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off




Pendelleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und abgeblendeter Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse III.

Für die Verwendung in Kombination mit verschiedenen modularen Installationskomponenten. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Leuchte ohne Baldachin. Der gewünschte Baldachintyp – Installationskomponente – mit integriertem LED-Netzteil, on/off, ist ergänzend zu bestellen. Leuchtengehäuse aus Aluminium. Oberfläche Farbe samtweiss. Innenfarbton aluminium matt. Leitungspendel 2 x 0,5 mm², Farbe weiss. Abmessungen Ø 100 x 250 x 1700 mm

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in Sonderlängen lieferbar.



h [m]	D [m] 54°	E (0°)
1	1.02	390
2	2.04	97
3	3.06	43
4	4.08	24
5	5.10	16

LED 3000 K 13 W 452 lm-h 56° / CIE Flux 75 92 98 100 100 / A60 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	452 lm-h
Anschlussleistung	13 W
Lichtausbeute	34.8 lm-h/W
Modullichtstrom	1265 lm-c
Modulleistung	10,5 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	nach unten gerichtet
Lichtverteilung	abgeblendet
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	0.94 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

