

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 50 988.2K3**  
 Chrom-Optik  
 LED 13.7 W 1218 lm-h 3000 K  
 DALI-Konverter steuerbar




Pendelleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und abgeblendetem Lichtverteilung.  
 Schutzart IP20  
 Schutzklasse I.

Mit abgeblendetem/tiefstrahlendem Licht.  
 Gehäuse Aluminium, aussen samt-schwarz, innen aluminium-matt.  
 Abschlussring, Sichtfläche chrom.  
 LED-Modul, warmweiss. CRI >90.  
 Lichtstreuende Silikonlinse.  
 Leitung schwarz.  
 Ohne Baldachin/Stahlseil.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in Sonderlängen lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 32°	E (0°)
1	0.57	2226
2	1.15	556
3	1.72	247
4	2.29	139
5	2.87	89

LED 3000 K 13.7 W 1218 lm-h 32° / CIE Flux 93 98 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	1218 lm-h
Anschlussleistung	13.7 W
Lichtausbeute	88.9 lm-h/W
Modullichtstrom	1735 lm-c
Modulleistung	11,5 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	nach unten gerichtet
Lichtverteilung	abgeblendet
Halbwertwinkel	32 ° Medium Flood (27 – 32 °)
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 30 °C
Gewicht	1.75 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

