

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 50 989.4K3
 Chrom-Optik
 LED 19.5 W 1731 lm-h 3000 K
 DALI-Konverter steuerbar




Pendelleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und abgeblendetem Lichtverteilung.
 Schutzart IP20
 Schutzklasse I.

Mit abgeblendetem/tiefstrahlendem Licht.
 Gehäuse Aluminium, aussen samt-schwarz, innen messing matt.
 Abschlussring, Sichtfläche chrom.
 LED-Modul, warmweiss. CRI >90.
 Lichtstreuende Silikonlinse.
 Leitung schwarz.
 Ohne Baldachin/Stahlseil.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in Sonderlängen lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 40°	E (0°)
2	1.46	686
4	2.91	172
6	4.37	76
8	5.82	43
10	7.28	27

LED 3000 K 19.5 W 1731 lm-h 40° / CIE Flux 93 99 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1731 lm-h
Anschlussleistung	19.5 W
Lichtausbeute	87.4 lm-h/W
Modullichtstrom	2655 lm-c
Modulleistung	17.2 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	nach unten gerichtet
Lichtverteilung	abgeblendet
Halbwertwinkel	35° Flood (33 – 45°)
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	2.7 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

