

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 50 989.6K3

Chrom-Optik
LED 19.5 W 1628 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar




Pendelleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und abgeblendeter Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Mit abgeblendetem/tiefstrahlendem Licht.
Gehäuse Aluminium, aussen samt-schwarz, innen kupfer matt.
Abschlussring, Sichtfläche chrom.
LED-Modul, warmweiss. CRI >90.
Lichtstreuende Silikonlinse.
Leitung schwarz.
Ohne Baldachin/Stahlseil.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in Sonderlängen lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 42°	E (0°)
1	0.77	2467
2	1.54	617
3	2.30	274
4	3.07	154
5	3.84	99

LED 3000 K 19.5 W 1628 lm-h 42° / CIE Flux 94 99 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1628 lm-h
Anschlussleistung	19.5 W
Lichtausbeute	82.2 lm-h/W
Modullichtstrom	2655 lm-c
Modulleistung	17,2 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	nach unten gerichtet
Lichtverteilung	abgeblendet
Halbwertwinkel	35 ° Flood (33 – 45 °)
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	2.7 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

