

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


B 50 990.4K3
Material Aluminium
LED 9.2 W 861 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off



Pendelleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und abgeblendeter Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Mit abgeblendetem/tiefstrahlendem Licht.
Gehäuse Aluminium, aussen samtweiss, innen messing matt.
Abschlussring, Sichtfläche chrom.
LED-Modul, warmweiss. CRI >90.
Lichtstreuende Silikonlinse.
Leitung weiss.
Ohne Baldachin/Stahlseil.

5 Jahre Garantie.
Auf Anfrage in Sonderlängen lieferbar.



h [m]	D [m] 34°	E (0°)
1	0.61	1477
2	1.22	369
3	1.83	164
4	2.45	92
5	3.06	59

LED 3000 K 9.2 W 861 lm-h 34° / CIE Flux 95 99 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	861 lm-h
Anschlussleistung	9.2 W
Lichtausbeute	879 lm-h/W
Modullichtstrom	1255 lm-c
Modulleistung	8,1 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	nach unten gerichtet
Lichtverteilung	abgeblendet
Halbwertwinkel	24 ° Medium (20 – 26 °)
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 55 °C
Gewicht	1.2 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

