
## neuco

## STUDIO LINE Systempendelleuchte







QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

## B 50 999.2K3

samtschwarz LED 15.5 W 1092 lm-h 3000 K Konverter schaltbar on/off








IP20


Pendelleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und abgeblendeter Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Für die Verwendung in Kombination mit verschiedenen modularen Installationskomponenten. Nach unten ge-richtetes entblendetes Licht. Mit aus-tauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwar-tung von mindestens 131'000 Be-triebsstunden. 20-jährige Nachliefer-garantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 50-60 Hz. Leuchte ohne Baldachin. Der gewünschte Baldachin-typ – Installationskomponente – ist ergänzend zu bestellen. Leuchtengeerganzend zu bestellen. Leuchtenge-häuse aus Aluminium. Oberfläche Far-be samtschwarz. Innenfarbton alumini-um matt. Schlagfeste Kunststoffabde-ckung, weiss. Leitungspendel 3 x 0,75 mm², Farbe schwarz. Abmessungen Ø 260 x 105 mm, Gesamtlänge 1750 mm.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in Sonderlängen lieferbar.





LED 3000 K 15.5 W 1092 lm-h 108° / CIE Flux 49 80 96 100 100 / A40 nach DIN 5040

## Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1092 lm-h
Anschlussleistung	15.5 W
Lichtausbeute	60.7 lm-h/W
Modullichtstrom	1725 lm-c
Modulleistung	11,6 W
Farbortstabilität	_
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 131'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	nach unten gerichtet
Lichtverteilung	abgeblendet
Betriebsspannung	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	1.9 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

