

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 51 005.1K3**  
 samtweiss  
 LED 29.5 W 2742 lm-h 3000 K  
 DALI-Konverter steuerbar




Pendelleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und abgeblendetem Lichtverteilung.  
 Schutzart IP20  
 Schutzklasse I.

Für die Verwendung in Kombination mit verschiedenen modularen Installationskomponenten. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei  $t_a = 25\text{ }^\circ\text{C}$ ). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchte ohne Baldachin. Der gewünschte Baldachintyp – Installationskomponente – ist ergänzend zu bestellen. Leuchtengehäuse aus Aluminium. Oberfläche Farbe samtweiss. Innenfarbton weiss. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiss. Leitungspendel 5 G 0,75 mm<sup>2</sup> mit einem Stahlseil, Farbe weiss. Abmessungen Ø 360 x 120 mm, Gesamtlänge 2000 mm.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in Sonderlängen lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 110°	E (0°)
1	2.86	996
2	5.71	249
3	8.57	111
4	11.43	62
5	14.28	40

LED 3000 K 29.5 W 2742 lm-h 110° / CIE Flux 49 81 96 100 100 / A40 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	2742 lm-h
Anschlussleistung	29.5 W
Lichtausbeute	75.4 lm-h/W
Modullichtstrom	3970 lm-c
Modulleistung	26,4 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 152'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	nach unten gerichtet
Lichtverteilung	abgeblendet
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	2.85 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

