

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 51 006.6K3

samtweiss
LED 47.4 W 3247 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar




Pendelleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und abgeblendeter Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Für die Verwendung in Kombination mit verschiedenen modularen Installationskomponenten. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchte ohne Baldachin. Der gewünschte Baldachintyp – Installationskomponente – ist ergänzend zu bestellen. Leuchtengehäuse aus Aluminium. Oberfläche Farbe samtweiss. Innenfarbton kupfer matt. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiss. Leitungspendel 5 x 0,75 mm² mit einem Stahlseil, Farbe weiss. Abmessungen Ø 430 x 145 mm, Gesamtlänge 2000 mm.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in Sonderlängen lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 98°	E (0°)
1	2.30	1379
2	4.60	345
3	6.90	153
4	9.20	86
5	11.50	55

LED 3000 K 47.4 W 3247 lm-h 98° / CIE Flux 54 85 98 100 100 / A50 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	3247 lm-h
Anschlussleistung	47.4 W
Lichtausbeute	57.9 lm-h/W
Modullichtstrom	6435 lm-c
Modulleistung	42,6 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	nach unten gerichtet
Lichtverteilung	abgeblendet
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	5.2 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

