

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren


**B 51 011.2K3**  
 samtweiss  
 LED 19,8 W 1660 lm-h 3000 K  
 DALI-Konverter steuerbar



Pendelleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und abgeblendeter Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse III.

Für die Verwendung in Kombination mit verschiedenen modularen Installationskomponenten. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. Halbstreuwinkel 32°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Leuchte ohne Baldachin. Der gewünschte Baldachintyp – Installationskomponente – mit integriertem LED-Netzteil, DALI-steuerbar, ist ergänzend zu bestellen. Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, Oberfläche Farbe samtweiss. Innenfarbton aluminium matt. Lichtstreuende Silikonlinse. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Abschlussring Oberfläche Chrom. Leitungspendel 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>, Farbe weiss. Abmessungen Ø 190 x 165 mm, Gesamtlänge 1500 mm. 5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in Sonderlängen lieferbar. PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 32°	E (0°)
2	1.15	734
4	2.29	184
6	3.44	82
8	4.59	46
10	5.73	29

LED 3000 K 19.8 W 1660 lm-h 32° / CIE Flux 92 97 99 100 100 / A80 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	1660 lm-h
Anschlussleistung	19,8 W
Lichtausbeute	83,8 lm-h/W
Modullichtstrom	2440 lm-c
Modulleistung	16,8 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	nach unten gerichtet
Lichtverteilung	abgeblendet
Halbwertwinkel	32 ° Medium Flood (27 – 32 °)
Betriebstemperatur	max. 35 °C
Gewicht	1,4 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

