

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 51 014.1K3
samt-schwarz
LED 47.4 W 4270 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar




IP20 **IK10**

Deckenaufbauleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und abgeblendeter Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtengehäuse aus Aluminium. Oberfläche Farbe samt-schwarz. Innenfarbton weiss. Schlag-feste Kunststoffabdeckung, weiss mit Bajonettverschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 mm². Leuchtdurchmesser 430 mm, Höhe 145 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 104°	E (0°)
1	2.56	1649
2	5.12	412
3	7.68	183
4	10.24	103
5	12.80	66

LED 3000 K 47.4 W 4270 lm-h 104° / CIE Flux 51 82 96 100 100 / A40 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	4270 lm-h
Anschlussleistung	47.4 W
Lichtausbeute	76.1 lm-h/W
Modullichtstrom	6435 lm-c
Modulleistung	42,6 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	nach unten gerichtet
Lichtverteilung	abgeblendet
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	2.95 kg

