

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 51 017.2K3**

samtweiss  
LED 15.5 W 1026 lm-h 3000 K  
Konverter schaltbar on/off




**IP20 IK10**

Deckenaufbauleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und abgeblendeter Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 131'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 50-60 Hz. Leuchtgehäuse aus Aluminium. Oberfläche Farbe samtweiss. Innenfarbton aluminium matt. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiss mit Bajonettverschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Leuchtdurchmesser 260 mm, Höhe 105 mm.

5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 106°	E (0°)
1	2.65	389
2	5.31	97
3	7.96	43
4	10.62	24
5	13.27	16

LED 3000 K 15.5 W 1026 lm-h 106° / CIE Flux 50 82 97 100 100 / A40 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	1026 lm-h
Anschlussleistung	15.5 W
Lichtausbeute	57 lm-h/W
Modullichtstrom	1725 lm-c
Modulleistung	11,6 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 131'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	nach unten gerichtet
Lichtverteilung	abgeblendet
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	1.55 kg

