

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 51 018.6K3

samtweiss
LED 29.4 W 2348 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar




IP20 IK10

Deckenaufbauleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und abgeblendetem Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 195'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtgehäuse aus Aluminium. Oberfläche Farbe samtweiss. Innenfarbton kupfer matt. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiss mit Bajonettverschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 mm². Leuchtdurchmesser 360 mm, Höhe 120 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 106°	E (0°)
1	2.65	912
2	5.31	228
3	7.96	101
4	10.62	57
5	13.27	36

LED 3000 K 29.4 W 2348 lm-h 106° / CIE Flux 51 83 98 100 100 / A40 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	2348 lm-h
Anschlussleistung	29.4 W
Lichtausbeute	66.7 lm-h/W
Modullichtstrom	3970 lm-c
Modulleistung	26,4 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 195'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	nach unten gerichtet
Lichtverteilung	abgeblendet
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 50 °C
Gewicht	2.55 kg

