



| h [m] | D [m] 24° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 1 | 0.43 | 869 |
| 2 | 0.85 | 217 |
| 3 | 1.28 | 97 |
| 4 | 1.70 | 54 |
| 5 | 2.13 | 35 |

LED 3000 K 5.6 W 346 lm-h 24° / CIE Flux 95 98 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 346 lm-h |
| Anschlussleistung | 5.6 W |
| Lichtausbeute | 61.8 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 525 lm-c |
| Modulleistung | 3,9 W |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Lichtstromerhalt | L90/B50 bei 200'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|---|
| Lichtaustritt | nach unten gerichtet |
| Lichtverteilung | abgeblendet |
| Halbwertwinkel | 23 ° Medium (20 – 26 °) |
| Betriebstemperatur | max. 45 °C |
| Gewicht | 0.65 kg |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |



QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 51 026.4K3

Chrom-Optik
LED 5.6 W 346 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off



IP20

Pendelleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und abgeblendetem Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse III.

Für die Verwendung in Kombination mit verschiedenen modularen Installationskomponenten. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. Halbstreuwinkel 23°, Leuchte ohne Baldachin. Der gewünschte Baldachintyp – Installationskomponente – mit integriertem LED-Netzteil, on/off, ist ergänzend zu bestellen. Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, Oberfläche Farbe samtschwarz. Innenfarbton messing matt. Lichtstreuende Silikonlinse. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Abschlussring Oberfläche Chrom. Leitungspendel 2 x 0,75 mm², Farbe schwarz. Abmessungen Ø 90 x 90 mm, Gesamtlänge 2000 mm.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in Sonderlängen lieferbar.

