

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 51 027.6K3
Material Aluminium
LED 5.6 W 327 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off




IP20

Pendelleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und abgeblendeter Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse III.

Für die Verwendung in Kombination mit verschiedenen modularen Installationskomponenten. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. Halbstreuwinkel 23°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Leuchte ohne Baldachin. Der gewünschte Baldachintyp – Installationskomponente – mit integriertem LED-Netzteil, on/off, ist ergänzend zu bestellen. Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, Oberfläche Farbe samtwiss. Innenfarbton kupfer matt. Lichtstreuende Silikonlinse. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Abschlussring Oberfläche Chrom. Leitungspendel 2 x 0,75 mm², Farbe weiss. Abmessungen Ø 90 x 90 mm, Gesamtlänge 2000 mm.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in Sonderlängen lieferbar.



h [m]	D [m] 24°	E (0°)
1	0.43	862
2	0.85	215
3	1.28	96
4	1.70	54
5	2.13	34

LED 3000 K 5.6 W 327 lm-h 24° / CIE Flux 97 99 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	327 lm-h
Anschlussleistung	5.6 W
Lichtausbeute	58.4 lm-h/W
Modullichtstrom	525 lm-c
Modulleistung	3,9 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	nach unten gerichtet
Lichtverteilung	abgeblendet
Halbwertwinkel	23 ° Medium (20 – 26 °)
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	0.65 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

