

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 51 072.2K3**  
samtweiss  
LED 11.8 W 744 lm-h 3000 K  
DALI-Konverter steuerbar




Deckeneinbauleuchte mit symmetrisch-breitstreuender Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse II.

Einbaugehäuse Kunststoff. Leuchtgehäuse Aluminiumguss. LED-Modul, warmweiss. CRI >90. Konverter on/off in separatem Gehäuse, fix verdrahtet. Reflektor Reinstaluminium, matt eloxiert. Abschlussring deckenbündig, Aluminium, samtweiss. Befestigungssystem für Deckenstärken 5-30mm. Steckklemme 3x 1,5<sup>2</sup>.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 64°	E (0°)
1	1.25	578
2	2.50	144
3	3.75	64
4	5.00	36
5	6.25	23

LED 3000 K 11.8 W 744 lm-h 64° / CIE Flux 75 94 99 100 100 / A70 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	744 lm-h
Anschlussleistung	11.8 W
Lichtausbeute	63.1 lm-h/W
Modullichtstrom	1450 lm-c
Modulleistung	1 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 120'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	symmetrisch-breitstreuend
Halbwertwinkel	65 ° Very Wide Flood (> 56 °)
Betriebsgerät	extern, in Lieferumfang enthalten
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 275 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	0.45 kg

