

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 51 074.1K3**  
samtwarz  
LED 9.2 W 660 lm-h 3000 K  
DALI-Konverter steuerbar




Deckeneinbauleuchte mit symmetrisch-breitstreuender Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse II.

Einbaugehäuse Kunststoff. Leuchtgehäuse Aluminiumguss. LED-Modul, warmweiss. CRI >90. Konverter on/off in separatem Gehäuse, fix verdrahtet. Reflektor Reinstaluminium, Oberfläche weiss. Abschlussring deckenbündig, Aluminium, samtwarz. Befestigungssystem für Deckenstärken 5-30mm. Steckklemme 3x 1,5<sup>2</sup>.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 58°	E (0°)
1	1.11	553
2	2.22	138
3	3.33	61
4	4.43	35
5	5.54	22

LED 3000 K 9.2 W 660 lm-h 58° / CIE Flux 71 90 97 100 100 / A60 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	660 lm-h
Anschlussleistung	9.2 W
Lichtausbeute	71.7 lm-h/W
Modullichtstrom	1180 lm-c
Modulleistung	7,8 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 105'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	symmetrisch-breitstreuend
Halbwertwinkel	60 ° Very Wide Flood (> 56 °)
Betriebsgerät	extern, in Lieferumfang enthalten
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 275 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 35 °C
Gewicht	0.38 kg

