

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 51 076.2K3
samtwarz
LED 20 W 1455 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar




Deckeneinbauleuchte mit symmetrisch-breitstreuender Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse II.

Einbaugehäuse Kunststoff. Leuchtgehäuse Aluminiumguss. LED-Modul, warmweiss. CRI >90. Konverter on/off in separatem Gehäuse, fix verdrahtet. Reflektor Reinstaluminium, matt eloxiert. Abschlussring deckenbündig, Aluminium, samtwarz. Befestigungssystem für Deckenstärken 5-30mm. Steckklemme 3x 1,5².

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 70°	E (0°)
1	1.40	984
2	2.80	246
3	4.20	109
4	5.60	62
5	7.00	39

LED 3000 K 20 W 1455 lm-h 70° / CIE Flux 70 92 98 100 100 / A60 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1455 lm-h
Anschlussleistung	20 W
Lichtausbeute	72.8 lm-h/W
Modullichtstrom	2670 lm-c
Modulleistung	17,6 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 100'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	symmetrisch-breitstreuend
Halbwertwinkel	67 ° Very Wide Flood (> 56 °)
Betriebsgerät	extern, in Lieferumfang enthalten
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 275 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 30 °C
Gewicht	0.55 kg

