

QR-Code  
scannen und auf  
[www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)  
mehr über diesen  
Artikel erfahren

#### B 51 236K3

weiss ~ RAL 9003  
LED 16.8 W 1087 lm-h 3000 K  
Konverter schaltbar on/off




IP20

Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit LED-Netzteil 230 V, 50 Hz. Integrierter HF-Bewegungssensor. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Farbe weiss. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas mit Bajonettverschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Leuchtdurchmesser 325 mm, Höhe 90 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 16.8 W 1087 lm-h / CIE Flux 44 74 91 86 100 / B42 nach DIN 5040

#### Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1087 lm-h
Anschlussleistung	16.8 W
Lichtausbeute	64.7 lm-h/W
Modullichtstrom	1725 lm-c
Modulleistung	11,6 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

#### Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahlernd
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	2.1 kg

