


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 51 238K3
weiss ~ RAL 9003
LED 32.2 W 3021 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off




 **IP20** **IK06**

Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit LED-Netzteil 230 V, 50 Hz. Integrierter HF-Bewegungssensor. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Farbe weiss. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas mit Bajonettverschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Leuchtdurchmesser 410 mm, Höhe 98 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 32.2 W 3021 lm-h / CIE Flux 44 74 92 89 100 / B42 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	3021 lm-h
Anschlussleistung	32.2 W
Lichtausbeute	97.5 lm-h/W
Modullichtstrom	3970 lm-c
Modulleistung	26,4 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahlernd
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Betriebstemperatur	max. 30 °C
Gewicht	3.5 kg

