


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 51 239K3
weiss ~ RAL 9003
LED 33 W 3088 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off




 **IP20** **IK03**

Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit LED-Netzteil 230 V, 50 Hz. Integrierter HF-Bewegungssensor. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Farbe weiss. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas mit Bajonettverschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Leuchtdurchmesser 480 mm, Höhe 115 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 33 W 3088 lm-h / CIE Flux 44 74 91 87 100 / B32 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	3088 lm-h
Anschlussleistung	33 W
Lichtausbeute	93.6 lm-h/W
Modullichtstrom	4305 lm-c
Modulleistung	27,6 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahlernd
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Betriebstemperatur	max. 30 °C
Gewicht	4.8 kg

