



QR-Code  
scannen und auf  
[www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)  
mehr über diesen  
Artikel erfahren

**B 51 244.3K3**  
Chrom-Optik  
LED 34.7 W 3590 lm-h 3000 K  
DALI-Konverter steuerbar



**IP44**

Wandaufbauleuchte mit freistrah-  
lender Lichtverteilung.  
Schutzart IP44, spritzwassergeschützt  
Schutzklasse I.

Freistrahlenes Licht. Mit austausch-  
barem LED-Modul mit Übertempera-  
turschutz und einer Lebenserwartung  
von mindestens 130'000 Betriebsstun-  
den. 20-jährige Nachliefergarantie auf  
das LED-Modul und die Verschleisstei-  
le. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar,  
220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP  
44. Leuchtengehäuse aus Aluminium.  
Oberfläche Chrom. Kunststoffabde-  
ckung transluzent-weiss. Zwei Lei-  
tungseinführungen zur Durchverdrah-  
tung der Netzanschlussleitung bis Ø  
11 mm, max. 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>. Abmessun-  
gen: 800 x 100 x 75 mm.

5 Jahre Garantie.

Montage horizontal oder vertikal mög-  
lich.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM®  
werden nicht unterstützt.

Leuchte noch nicht ausgemessen  
Kegeldiagramm folgt

Luminaire non encore mesuré  
Le diagramme du cône suit

#### Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	3590 lm-h
Anschlussleistung	34.7 W
Lichtausbeute	98.9 lm-h/W
Modullichtstrom	4720 lm-c
Modulleistung	31,2 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 130'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

#### Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahrend
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 276 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 35 °C
Gewicht	2.5 kg

