

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 51 262.5K3**  
samt-schwarz  
LED 50 W 2659 lm-h 3000 K  
DALI-Konverter steuerbar




Wandaufbauleuchte mit zweiseitigem Lichtaustritt und abgeblendetem Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Abgeblendetes Licht. Zweiseitiger Lichtaustritt. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 0 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtgehäuse aus Aluminium. Oberfläche Farbe samt-schwarz. Diffusor aus transluzentem alterungsbeständigen Silikon. Abmessungen: 1170 x 80 x 45 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 3000 K 50 W 2659 lm-h / CIE Flux 48 81 96 50 100 / C43 nach DIN 5040

**Technische Daten**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Leuchtenlichtstrom | 2659 lm-h   |
| Anschlussleistung  | 50 W        |
| Lichtausbeute      | 53.2 lm-h/W |
| Modullichtstrom    | 6600 lm-c   |
| Modulleistung      | 42,4 W      |
| Farbortstabilität  | -           |
| Farbwiedergabe     | CRI > 90    |
| Lichtstromerhalt   | -           |
| Farbtemperatur     | 3000 K      |

**Weitere Angaben**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Lichtaustritt      | zweiseitig                                       |
| Lichtverteilung    | abgeblendet                                      |
| Betriebsspannung   | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz<br>176 – 264 V DC 0 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 45 °C                                       |
| Gewicht            | 4.5 kg   |

