



QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 51 263.1K3
 samtweiss
 LED 76.3 W 6806 lm-h 3000 K
 DALI-Konverter steuerbar



Wandaufbauleuchte mit zweiseitigem Lichtaustritt und abgeblendetem Lichtverteilung.
 Schutzart IP20
 Schutzklasse I.

Abgeblendetes Licht. Zweiseitiger Lichtaustritt. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 160'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtgehäuse aus Aluminium. Oberfläche Farbe samtweiss. Diffusor aus transluzentem alterungsbeständigem Silikon. Abmessungen: 1870 x 80 x 45 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.

Leuchte noch nicht ausgemessen Kegeldiagramm folgt
Luminaire non encore mesuré Le diagramme du cône suit

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	6806 lm-h
Anschlussleistung	76.3 W
Lichtausbeute	91.8 lm-h/W
Modullichtstrom	10800 lm-c
Modulleistung	69.4 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 160'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	zweiseitig
Lichtverteilung	abgeblendet
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 276 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 50 °C
Gewicht	7.3 kg

