



QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 51 263.5K3
samtsschwarz
LED 76.3 W 4652 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar



Wandaufbauleuchte mit zweiseitigem Lichtaustritt und abgeblendetem Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Abgeblendetes Licht. Zweiseitiger Lichtaustritt. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 160'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtgehäuse aus Aluminium. Oberfläche Farbe samtsschwarz. Diffusor aus transparentem alterungsbeständigem Silikon. Abmessungen: 1870 x 80 x 45 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.

Leuchte noch nicht ausgemessen Kegeldiagramm folgt
Luminaire non encore mesuré Le diagramme du cône suit

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	4652 lm-h
Anschlussleistung	76.3 W
Lichtausbeute	64.2 lm-h/W
Modullichtstrom	10800 lm-c
Modulleistung	69.4 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 160'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	zweiseitig
Lichtverteilung	abgeblendet
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 276 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 50 °C
Gewicht	7.3 kg

