

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 55 941K3

Material Edelstahl
LED 4.5 W 252 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off



IP65 IK06


Deckeneinbauleuchte mit symmetrisch-breitstreuer Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse II.

Constant Optics®: Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiss unterliegt. Halbstreuwinkel 43°, Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisstteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65, Schutzklasse II.

Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Blending aus Edelstahl. Kristallglas teilmattiert. Reflektor aus eloxiertem Reinaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 8-10 mm, max. 3 x 1,5 mm². Für Einbau in Zwischendecken mit einer Materialstärke von 10-45 mm. Abmessungen Ø 80 x 90 mm. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 71 x 75 mm oder in das Einbaugeschäse B 10 407.

5 Jahre Garantie.

Der seitliche Abstand vom Leuchtengehäuse zu Gebäudeteilen muss mind. 50 mm betragen.



LED 3000 K 4.5 W 252 lm-h 52° / CIE Flux 67 88 96 95 100 / A61 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	252 lm-h
Anschlussleistung	4.5 W
Lichtausbeute	56 lm-h/W
Modullichtstrom	550 lm-c
Modulleistung	3 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	symmetrisch-breitstreuer
Halbwertwinkel	52 ° Wide Flood (46 – 55 °)
Betriebsgerät	extern, in Lieferumfang enthalten
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 50 °C
Gewicht	0.45 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

