



LED 4000 K 13.3 W 1310 lm-h / CIE Flux 43 73 91 77 100 / B32 nach DIN 5040



QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 56 545K4
weiss ~ RAL 9003
LED 13.3 W 1310 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off



Pendelleuchte mit freistrahrender Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Freistrahlenes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Glashalterung und Baldachin aus Metall. Oberfläche Farbe weiss. Mundgeblasenes Opalglas. 3 Stahlseilaufhängungen, Anschlussleitung transparent 3 x 0,75 mm². Abmessungen Ø 400 x 110 mm, Gesamtlänge 3000 mm.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in Sonderlängen lieferbar.

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1310 lm-h
Anschlussleistung	13.3 W
Lichtausbeute	98.5 lm-h/W
Modullichtstrom	1795 lm-c
Modulleistung	11,6 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahlend
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 280 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	4.5 kg

