



LED 3000 K 39.3 W 3866 lm-h / CIE Flux 30 58 80 62 100 / B21 nach DIN 5040



QR-Code
scannen und auf
www.neuco.ch
mehr über diesen
Artikel erfahren

B 56 582.3K3

Chrom-Optik
LED 39.3 W 3866 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar



Pendelleuchte mit freistrahrender
Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Freistrahlenes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 160'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtengehäuse und Baldachin aus Metall. Oberfläche Aluminium poliert. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas mit Gewinde. Leitungspendel 5 x 0,75 mm² mit einem Stahlseil, Farbe schwarz. Abmessungen Ø 300 x 340 mm, Gesamtlänge 4000 mm.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in Sonderlängen lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	3866 lm-h
Anschlussleistung	39.3 W
Lichtausbeute	98.4 lm-h/W
Modullichtstrom	5150 lm-c
Modulleistung	35,7 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 160'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahrend
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	5.6 kg

