

QR-Code
scannen und auf
www.neuco.ch
mehr über diesen
Artikel erfahren

B 66 050K3
grafit - RAL 7024
LED 5.4 W 24 V 495 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off




IP65 IK06

Deckenaufbauleuchte mit rotations-symmetrischer Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse III.

Halbstreuwinkel 68°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Ohne Netzteil. Schutzart IP 65, Schutzklasse III. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Kristallglas teilmattiert. Reflektor aus eloxiertem Reinaluminium. Eine Leitungseinführung für Anschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Leuchtdurchmesser 95 mm, Höhe 95 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 5.4 W 495 lm-h 68° / CIE Flux 70 91 97 94 100 / A62 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 495 lm-h |
| Anschlussleistung | 5.4 W |
| Lichtausbeute | 91.7 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 940 lm-c |
| Modulleistung | 4,8 W |
| Farbstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstromerhalt | L90/B50 bei 200'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|---|
| Lichtverteilung | rotationssymmetrisch |
| Netzteil | notwendig, separat bestellen |
| Betriebsspannung | 24 V |
| Betriebstemperatur | max. 65 °C |
| Gewicht | 0.7 kg |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

