

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 66 158K4**  
 grafit - RAL 7024  
 LED 9.5 W 979 lm-h 4000 K  
 Konverter schaltbar on/off




**IP65 IK06**

Deckenaufbauleuchte mit symmetrisch-streuender Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. Halbstreuwinkel 41°. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von 198.000 Betriebsstunden (L80B50 bei  $t_a = 25^\circ\text{C}$ ). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Ballwurfsicher. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Vortex Optics® Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis  $\varnothing 10,5$  mm, max.  $3 \times 1,5$  mm<sup>2</sup>. Abmessungen: 95 x 95 x 90 mm.

5 Jahre Garantie.



h [m]	C0-C180 D [m] 42°	C90-C270 D [m] 42°	E (0°)
1	0.77	0.77	1678
2	1.54	1.54	420
3	2.30	2.30	186
4	3.07	3.07	105
5	3.84	3.84	67

LED 4000 K 9.5 W 979 lm-h 38°/38° / CIE Flux 96 99 100 100 100 / A80 nach DIN 5...

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	979 lm-h
Anschlussleistung	9.5 W
Lichtausbeute	103.1 lm-h/W
Modullichtstrom	1400 lm-c
Modulleistung	8,2 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 198'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	symmetrisch-streuend
Halbwertwinkel	38 ° Flood (33 - 45 °)
Betriebsspannung	220 - 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	0.85 kg

