

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 66 158WK3
weiss ~ RAL 9010
LED 9.5 W 969 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off




IP65 IK06

Deckenaufbauleuchte mit symmetrisch-streuender Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. Halbstreuwinkel 41°. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von 198.000 Betriebsstunden (L80B50 bei $t_a = 25\text{ }^\circ\text{C}$). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Ballwurfsicher. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Weiss. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Vortex Optics® Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis $\varnothing 10,5\text{ mm}$, max. $3 \times 1,5\text{ mm}^2$. Abmessungen: $95 \times 95 \times 90\text{ mm}$.

5 Jahre Garantie.



h [m]	C0-C180 D [m] 38°	C90-C270..... D [m] 38°	E (0°)
1	0.69	0.69	1551
2	1.38	1.38	388
3	2.07	2.07	172
4	2.75	2.75	97
5	3.44	3.44	62

LED 3000 K 9.5 W 969 lm-h 38°/38° / CIE Flux 98 100 100 100 100 / A80 nach DIN ...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	969 lm-h
Anschlussleistung	9.5 W
Lichtausbeute	102 lm-h/W
Modullichtstrom	1385 lm-c
Modulleistung	8,2 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 198'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	symmetrisch-streuend
Halbwertwinkel	38 ° Flood (33 – 45 °)
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	0.85 kg

