

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 66 649AK3**  
silber ~ DB 702N  
LED 2.9 W 164 lm-h 3000 K  
Konverter schaltbar on/off




IP65 IK05

Wandaufbauleuchte mit einseitigem Lichtaustritt und rotationssymmetrischer Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Einseitiger Lichtaustritt. Constant Optics®: Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiss unterliegt. Halbstreuwinkel 20°, Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Silber. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Die Leuchte ist in jeder Brennlage montierbar. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>. Leuchtendurchmesser 60 mm, Höhe 155 mm.

5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 24°	E (0°)
1	0.43	542
2	0.85	136
3	1.28	60
4	1.70	34
5	2.13	22

LED 3000 K 2.9 W 164 lm-h 24° / CIE Flux 99 99 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	164 lm-h
Anschlussleistung	2.9 W
Lichtausbeute	56.6 lm-h/W
Modullichtstrom	295 lm-c
Modulleistung	1,9 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	einseitig
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	23 ° Medium (20 – 26 °)
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 55 °C
Gewicht	0.75 kg

