


QR-Code
scannen und auf
www.neuco.ch
mehr über diesen
Artikel erfahren

Tischleuchte mit freistrahlemem
Lichtaustritt und freistrahler Licht-
verteilung.
Schutzklasse I.
5 Jahre Garantie.

B 67 541.3K4.T12

Material Aluminium
LED 15,2 W 1177 lm-h 4000 K
Touch-DIM®-Konverter dimmbar



LED 4000 K 15,2 W 1177 lm-h / CIE Flux 9 35 66 41 100 / C12 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1177 lm-h
Anschlussleistung	15,2 W
Lichtausbeute	77,4 lm-h/W
Modullichtstrom	1525 lm-c
Modulleistung	12,9 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	freistrahlend
Lichtverteilung	freistrahlend
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 170 – 280 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 55 °C
Gewicht	3,3 kg

