

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 67 719K3
weiss ~ RAL 9003
LED 28.8 W 2477 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar




Wandaufbauleuchte mit freistrahlernder Lichtverteilung. Schutzart IP44, spritzwassergeschützt Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 119'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 44. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Farbe weiss. Mundgeblasenes Kristall-Opalglas mit Gewinde. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis $\varnothing 10,5$ mm, max. $5 \times 1,5$ mm². Leuchtdurchmesser 390 mm, Höhe 90 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 3000 K 28.8 W 2477 lm-h / CIE Flux 16 41 69 50 100 / C11 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	2477 lm-h
Anschlussleistung	28.8 W
Lichtausbeute	86 lm-h/W
Modullichtstrom	3615 lm-c
Modulleistung	25,3 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L70/B50 bei 119'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahlernd
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	6.2 kg

