
neuco

Stahl-Lichtmast mit Erdstück







QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 70 835 grafit ~ RAL 7024

Konisch, nahtlos gezogen mit hohen Festigkeitswerten. Unterer Durchmesser 160 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Innen und aussen feuerverzinkt und lackiert. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Höhe über Boden 7000 mm, mit Erdstück 1200 mm. Auf Wunsch liefern wir diesen Mast gegen Aufpreis mit einer aufgeschrumpften Korrosionsschutzmanschette. Korrosionsschutzmanschette.

Technische Daten

| Leuchtenlichtstrom | - |
|--------------------|---|
| Anschlussleistung | _ |
| Lichtausbeute | - |
| Modullichtstrom | - |
| Modulleistung | - |
| Farbortstabilität | _ |
| Farbwiedergabe | - |
| Lichtstromerhalt | _ |
| Farbtemperatur | _ |
| | |

