



QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 70 884**  
grafit - RAL 7024

Konisch, nahtlos gezogen mit hohen Festigkeitswerten. Unterer Durchmesser 135 mm. Innen und aussen feuerverzinkt und lackiert. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Höhe über Boden 4000 mm, mit Erdstück 800 mm. Masttopfdurchmesser 76 mm. Auf Wunsch liefern wir diesen Mast gegen Aufpreis mit einer aufgeschrumpften Korrosionsschutzmanschette.

**Technische Daten**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Leuchtenlichtstrom | - |
| Anschlussleistung  | - |
| Lichtausbeute      | - |
| Modullichtstrom    | - |
| Modulleistung      | - |
| Farbortstabilität  | - |
| Farbwiedergabe     | - |
| Lichtstromerhalt   | - |
| Farbtemperatur     | - |

