
neuco

Aluminium-Lichtmast mit Erdstück







QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 70 903 grafit ~ RAL 7024

Zylindrisch, abgesetzt, unterer Durchmesser 135 mm, mit Erdstück 800 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Höhe über Boden 5000 mm. Tür mit Innensechskant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrenpla-Oberhache vorbehandert, pulverbe-schichtet und mit einer Einbrennla-ckierung, Farbe Grafit versehen. Be-schichtungstechnologie Unidure®. Auf Wunsch liefern wir diesen Mast gegen Aufpreis mit einer aufgeschrumpften Korrosionsschutzmanschette.

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	-
Anschlussleistung	-
Lichtausbeute	-
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	=
Farbwiedergabe	-
Lichtstromerhalt	_
Farbtemperatur	-

