

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 77 055K27**  
Material Edelstahl (Werkstoff 1.4301)  
LED 2.7 W 96 lm-h 2700 K  
Konverter schaltbar on/off



IK10


Bodeneinbauleuchte mit freistrahlen-der Lichtverteilung. Schutzklasse I.

Orientierungsleuchte. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 68 10 m. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Sicherheitsglas weiss. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung 07RN8-F 3 G 1,5 mm<sup>2</sup> mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtdurchmesser 145 mm, Einbautiefe 80 mm.

5 Jahre Garantie.

Nach der Montage der Leuchte ist eine Erstreinigung notwendig.

Auf Anfrage in den LED-Lichtfarben Grün, Blau, Amber und Rot lieferbar.



5	14.83	1
4	11.86	2
3	8.90	4
2	5.93	9
1	2.97	34
h [m]	D [m] 112°	E (0°)

LED 2700 K 2.7 W 96 lm-h 112° / CIE Flux 0 0 0 100 / E83 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	96 lm-h
Anschlussleistung	2.7 W
Lichtausbeute	35.5 lm-h/W
Modullichtstrom	335 lm-c
Modulleistung	2 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2700 K

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	freistrahlend
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Druckbelastbarkeit	überrollbar bis 2000 kg
Betriebstemperatur	max. 55 °C
Gewicht	1.3 kg
Drainage	notwendig
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

