
neuco

Überrollbare Bodeneinbauleuchte







QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 77 056K4

Material Edelstahl (Werkstoff 1.4301) LED 3.9 W 234 lm-h 4000 K Konverter schaltbar on/off







IK10


Bodeneinbauleuchte mit freistrahlender Lichtverteilung. Schutzklasse I.


Orientierungsleuchte. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsvon mindesteils 200 ook betriebs-stunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Ver-schleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 68 10 m. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Sicherheitsglas weiss. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung 05RN8-F 3 G 1 mm² mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtendurchmesser 205 mm, Einbautiefe 80 mm. Im Zentrum der Glasoberfläche wird eine Betriebstem-peratur von 20 °C erreicht, gemessen nach EN B 60 598 bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C.

5 Jahre Garantie

Nach der Montage der Leuchte ist eine Erstreinigung notwendig.

Auf Anfrage in den LED-Lichtfarben Grün, Blau, Amber und Rot lieferbar.





LED 4000 K 3.9 W 234 lm-h 112° / CIE Flux 0 0 0 0 100 / E83 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	234 lm-h
Anschlussleistung	3.9 W
Lichtausbeute	60 lm-h/W
Modullichtstrom	600 lm-c
Modulleistung	2,8 W
Farbortstabilität	_
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahlend
Betriebsspannung	220 - 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Druckbelastbarkeit	überrollbar bis 2000 kg
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	2.15 kg
Drainage	notwendig
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

