

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 77 157K3**  
 grafit - RAL 7024  
 LED 28 W 2108 lm-h 3000 K  
 DALI-Konverter steuerbar




**IP65 IK06**

Scheinwerfer mit asymmetrischer Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Halbstreuwinkel 46/77°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. 0,5 m Anschlussleitung mit 5-poliger Steckverbindung. Anstellwinkel in 2°-Stufen von -8° bis 8° einstellbar. Abmessungen: 1000 x 105 x 60 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 3000 K 28 W 2108 lm-h / CIE Flux 0 11 19 0 100 / E84 nach DIN 5040

**Technische Daten**

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 2108 lm-h                     |
| Anschlussleistung  | 28 W                          |
| Lichtausbeute      | 75.3 lm-h/W                   |
| Modullichtstrom    | 4890 lm-c                     |
| Modulleistung      | 25,2 W                        |
| Farbstabilität     | -                             |
| Farbwiedergabe     | CRI > 80                      |
| Lichtstromerhalt   | L80/B50 bei 200'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur     | 3000 K                        |

**Weitere Angaben**

|                    |                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lichtverteilung    | asymmetrisch                                                                                     |
| Halbwertwinkel     | 46 ° / 77 ° Oval Flood                                                                           |
| Betriebsspannung   | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz<br>176 – 276 V DC 0 Hz                                                 |
| Betriebstemperatur | max. 55 °C                                                                                       |
| Gewicht            | 5.5 kg                                                                                           |
| Zubehör            | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

