

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 77 219AK3
 silber - DB 702N
 LED 4.9 W 365 lm-h 3000 K
 Konverter schaltbar on/off




IP65 IK09

Garten- und Wegleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und bandförmiger Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Abgeblendetes, bandförmiges Licht. Lichtstromanteil im oberen Halbraum < 1%. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungsdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei $t_a = 25^\circ\text{C}$). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Silber. Klare, schlagfeste Kunststoffabdeckung mit optischer Struktur. Mit Aufschraubsockel aus Stahl, feuerverzinkt. Anschlusset mit Dichtungseinsetz und Tropfwasserschutzkappe zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von $\varnothing 10$ -13,5 mm, max. $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$. Abmessungen: 160 x 700 x 230 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 4.9 W 365 lm-h / CIE Flux 54 84 97 100 100 / A50 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	365 lm-h
Anschlussleistung	4.9 W
Lichtausbeute	67.8 lm-h/W
Modullichtstrom	760 lm-c
Modulleistung	3.8 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	nach unten gerichtet
Lichtverteilung	bandförmig
Betriebsspannung	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 60 °C
Gewicht	2.4 kg

