

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 77 223K3
 grafit - RAL 7024
 LED 4.8 W 539 lm-h 3000 K
 Konverter schaltbar on/off




IP65 IK03

Garten- und Wegleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Freistrahler Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Opalglas mit Gewinde. Anschlusset mit Dichtungseinsatz und Tropfwasserschutzkappe zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von \varnothing 10-13,5 mm, max. $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$. Mit Erdstück aus Stahl, feuerverzinkt, Länge ca. 300 mm. Höhe der Leuchte über Boden 800 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 4.8 W 539 lm-h 312° / CIE Flux 19 43 69 42 100 / C12 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	539 lm-h
Anschlussleistung	4.8 W
Lichtausbeute	112.3 lm-h/W
Modullichtstrom	580 lm-c
Modulleistung	3.9 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahler
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 280 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 50 °C
Gewicht	2.85 kg

