

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 77 234AK3**  
 silber ~ DB 702N  
 LED 4.8 W 155 lm-h 3000 K  
 Konverter schaltbar on/off




IP65 IK10

Garten- und Wegleuchte mit abgeblendetem Lichtaustritt und rotations-symmetrischer Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Abgeblendet mit symmetrischer Lichtstärkeverteilung. Lichtstromanteil im oberen Halbraum < 1%. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei  $t_a = 25^\circ\text{C}$ ). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Silber. Klare, schlagfeste Kunststoffabdeckung mit optischer Struktur. Mit Aufschraubsockel aus Stahl, feuerverzinkt. Anschlussset mit Dichtungseinsatz und Tropfwasserschutzkappe zur Durchverdrängung der Netzanschlussleitung von  $\varnothing 10\text{-}13,5\text{ mm}$ , max.  $3 \times 2,5\text{ mm}^2$ . Abmessungen:  $160 \times 700 \times 70\text{ mm}$ .

5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 126°	E (0°)
1	3.93	0
2	7.85	0
3	11.78	0
4	15.70	0
5	19.63	0

LED 3000 K 4.8 W 155 lm-h 126° / CIE Flux 43 76 95 100 100 / A30 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	155 lm-h
Anschlussleistung	4.8 W
Lichtausbeute	22.9 lm-h/W
Modullichtstrom	580 lm-c
Modulleistung	3,9 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	abgeblendet
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 280 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 50 °C
Gewicht	2.25 kg

