

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 77 238K3
 grafit - RAL 7024
 LED 2.7 W 155 lm-h 3000 K
 Konverter schaltbar on/off




IP64 IK07

Garten- und Wegleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und bandförmiger Lichtverteilung. Schutzart IP64, staubdicht und spritzwassergeschützt Schutzklasse I.

Abgeblendetes, bandförmiges Licht. Lichtstromanteil im oberen Halbraum <math>< 1\%</math>. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslbensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei $t_a = 25^\circ\text{C}$). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 64. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mattiert. Mit Aufschraubsockel aus Stahl, feuerverzinkt. Anschlussset mit Dichtungseinsetz und Tropfwasserschutzkappe zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von $\varnothing 10\text{-}13,5 \text{ mm}$, max. $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$. Höhe der Leuchte über Boden 700 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 2.7 W 155 lm-h / CIE Flux 59 88 98 100 100 / A50 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 155 lm-h |
| Anschlussleistung | 2.7 W |
| Lichtausbeute | 40 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 345 lm-c |
| Modulleistung | 2 W |
| Farbstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstromerhalt | L90/B50 bei 200'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|--|
| Lichtaustritt | nach unten gerichtet |
| Lichtverteilung | bandförmig |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 60 °C |
| Gewicht | 2.3 kg |

