



LED 3000 K 5.2 W 216 lm-h 284°/104° / CIE Flux 54 84 97 100 100 / A50 nach DIN ...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	216 lm-h
Anschlussleistung	5.2 W
Lichtausbeute	32.3 lm-h/W
Modullichtstrom	690 lm-c
Modulleistung	4 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	-
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	gerichtet
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	2.75 kg



QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 77 265K3
 grafit - RAL 7024
 LED 5.2 W 216 lm-h 3000 K
 Konverter schaltbar on/off



IP65 IK06

Garten- und Wegleuchte mit gerichtetem Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Gerichtetes Licht. Zweiseitiger Lichtaustritt. Lichtstromanteil im oberen Halbraum < 1%. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei $t_a = 25^\circ\text{C}$). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas. Mit Erdstück aus Stahl, feuerverzinkt, Länge ca. 300 mm. Anschlussset mit Dichtungseinsatz und Tropfwasserschutzkappe zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von $\varnothing 10\text{-}13,5 \text{ mm}$, max. $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$. Abmessungen: $90 \times 700 \times 50 \text{ mm}$.

5 Jahre Garantie.

