

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 77 266AK3**  
 silber - DB 702N  
 LED 5 W 216 lm-h 3000 K  
 Konverter schaltbar on/off




**IP65 IK06**

Garten- und Wegleuchte mit gerichteter Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Gerichtetes Licht. Zweiseitiger Lichtaustritt. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslbensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei  $t_a = 25^\circ\text{C}$ ). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Silber. Sicherheitsglas. Mit Aufschraubsockel aus Stahl, feuerverzinkt. Anschlussset mit Dichtungseinsatz und Tropfwasserschutzkappe zur Durchverdrängung der Netzanschlussleitung von  $\varnothing 10\text{-}13,5\text{ mm}$ , max. 3 G 2,5 mm<sup>2</sup>. Abmessungen: 90 x 700 x 50 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 5 W 216 lm-h 284°/104° / CIE Flux 54 84 97 100 100 / A50 nach DIN 5...

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	216 lm-h
Anschlussleistung	5 W
Lichtausbeute	32.3 lm-h/W
Modullichtstrom	690 lm-c
Modulleistung	4 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	gerichtet
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	2.2 kg

