

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 77 277AK3
silber - DB 702N
LED 4.9 W 236 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off




IP65 IK07

Garten- und Wegleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und bandförmiger Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Abgeblendetes, bandförmiges Licht. Dark Sky: Lichtstromanteil im oberen Halbraum <math>< 1\%</math>. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei $t_a = 25^\circ\text{C}$). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Tricoat®, Farbe Silber. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Mit Aufschraubsockel aus Stahl, feuerverzinkt. Mit Leitungsverbinder für Netzanschlusskabel bis $\varnothing 7\text{-}12\text{ mm}$, max. $3 \times 2,5\text{ mm}^2$. Höhe der Leuchte über Boden 255 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 4.9 W 236 lm-h / CIE Flux 12 51 84 98 100 / A10 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	236 lm-h
Anschlussleistung	4.9 W
Lichtausbeute	24.8 lm-h/W
Modullichtstrom	755 lm-c
Modulleistung	3,8 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	nach unten gerichtet
Lichtverteilung	bandförmig
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 55 °C
Gewicht	1.1 kg

