

QR-Code
scannen und auf
www.neuco.ch
mehr über diesen
Artikel erfahren

B 77 559AK3
silber ~ DB 702N
LED 30.4 W 3504 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar




IP65 IK08

Scheinwerfer mit breitstreuender
Lichtverteilung.
Schutzart IP65 staubdicht und
strahlwassergeschützt
Schutzklasse I.

Länge 700 mm. Breitstreuende Licht-
stärkeverteilung. Constant Optics®:
Effizientes optisches System, das na-
hezu keinem Verschleiss unterliegt.
Halbstreuwinkel 92/97°, Mit aus-
tauschbarem LED-Modul mit Übertem-
peraturschutz und einer Lebenserwar-
tung von mindestens 200'000 Be-
triebsstunden. 20-jährige Nachliefer-
garantie auf das LED-Modul und die
Verschleissteile. Mit Ultimate Driver®
LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240
V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65.
Leuchte aus Aluminiumguss, Alumi-
nium und Edelstahl Beschichtungstech-
nologie Unidure®, Farbe Silber. Sicher-
heitsglas mit optischer Struktur. Ein-
stellungsbereiche: Gelenk Montagedo-
se: ± 75° in 15° Stufen, Drehgelenk am
Ausleger: ± 165°, Scheinwerfergehäu-
se: +120° / -75° stufenlos. Zwei Lei-
tungseinführungen zur Durchverdrah-
tung der Netzanschlussleitung bis Ø
10,5 mm, max. 5 x 1,5 mm². Abmessun-
gen: 230 x 150 x 60 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM®
werden nicht unterstützt.



h [m]	C0-C180 D [m] 92°	C90-C270 D [m] 98°	E (0°)
1	2.07	2.30	1515
2	4.14	4.60	379
3	6.21	6.90	168
4	8.28	9.20	95
5	10.36	11.50	61

LED 3000 K 30.4 W 3504 lm-h 84°/96° / CIE Flux 64 94 99 100 100 / A60 nach DIN...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	3504 lm-h
Anschlussleistung	30.4 W
Lichtausbeute	115.3 lm-h/W
Modullichtstrom	4325 lm-c
Modulleistung	27,3 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	breitstreuend
Halbwertwinkel	85° / 96° Oval Flood
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 170 – 280 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 60 °C
Gewicht	3.5 kg
Windangriffsfläche	0.06 m²
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

