

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 77 582AK4
 silber ~ DB 702N
 LED 71 W 8386 lm-h 4000 K
 DALI-Konverter steuerbar




IP65 IK07

Scheinwerfer mit breitstreuender Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Constant Optics®: Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiss unterliegt. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 122'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisstelle. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Silber. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Drehbereich 350°. Schwenkbereich -35°/+70°. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 mm². Abmessungen: 290 x 270 x 125 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	C0-C180 D [m] 90°	C90-C270 D [m] 96°	E (0°)
2	4.00	4.44	920
4	8.00	8.88	230
6	12.00	13.33	102
8	16.00	17.77	58
10	20.00	22.21	37

LED 4000 K 71 W 8386 lm-h 90°/96° / CIE Flux 64 93 99 100 100 / A60 nach DIN 5...


Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	8386 lm-h
Anschlussleistung	71 W
Lichtausbeute	118.1 lm-h/W
Modullichtstrom	10155 lm-c
Modulleistung	64,2 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 122'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K


Weitere Angaben

Lichtverteilung	breitstreuend
Halbwertwinkel	85° / 93° Oval Flood
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 280 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 25 °C
Gewicht	3.95 kg
Windangriffsfläche	0.06 m²
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.





h [m]	C0-C180		E (0°)
	D [m] 90°	D [m] 96°	
2	4.00	4.44	920
4	8.00	8.88	230
6	12.00	13.33	102
8	16.00	17.77	58
10	20.00	22.21	37



LED 4000 K 71 W 8386 lm-h 90°/96° / CIE Flux 64 93 99 100 100 / A60 nach DIN 5...

LED 4000 K 71 W 5087 lm-h 70525M / CIE Flux 79 97 99 100 100 / A70 nach DIN 5...